

NAVIJÁK 7,5T

LA/TRA/03



Jedná se o profesionální výkonný stroj s manuálním ovládním určený pro stahování a přibližování dřeva. Pomocí lanového navijáku můžeme snadno a rychle zefektivnit a velmi zprofesionálnit práci v lese. Stroj je řešený, jako přídavné zařízení za traktor. Zapojení do třibodového závěsu traktoru, kategorie dle určení zákazníka.

Technické parametry

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ● Hloubka | 1 m |
| ● Šířka | 1,5 m |
| ● Výška vč. sítě | 2 m |
| ● Výška bez sítě | 1,6 m |
| ● Hmotnost | 560 kg |
| ● Tažná síla | tažná síla 7,5 t |
| ● Brzda (rohatka-západka) | 100% účinnost |
| ● Průměrná rychlost navijení | 0,6m/s |
| ● Standardní lano | 12,5mm/60m, 93,4kN |
| ● Ovládání | hydraulikou traktoru |
| ● Alternativa ovládání: +5000,-Kč | hydr. rozvaděč na stroji |
| ● Výkon traktoru od | 60HP |
| ● Otáčky kardanu | 540 ot./min |
| ● Závěs kategorie | II - dle určení zákazníka |
| ● Spodní otočná kladka | Ano |
| ● Závěs na připojení vlečky | Ano |

Navíjení je ovládáno hydraulikou traktoru, kdy je ovládán jeden válec, jenž nám ovládá spojku (navíjení lana). Alternativa ovládání navíjení je jednosekčním hydr. rozvaděčem umístěným přímo na stroji: +5000,-Kč . Brzda: rohatka - západka je ovládána mechanicky/ručně.

Lano je navíjeno přímo na buben stroje. Jako brzda nám funguje rohatka - západka. Lano je vedeno vrchní otočnou kladkou a spodní otočnou kladkou. Vrchní kladka je uložena na ložisku, zatímco spodní kladka je letmo uchycená na čepu a lano zní jde vyháknout.

Celková konstrukce je svařená a vyztužena ze silnostěnných materiálů, což vytváří celek odolný vůči ohybu, prasknutí a jiným poškozením.

ADRESA



Podlesí 506
757 01 Valašské Meziříčí
GPS: 49.45167N, 17.96967E

TELEFON



+420 608 968 447
+420 734 351 309
+420 571 619 321

EMAIL



bystron@bystron.cz

