

Quicke

NOVINKA

Řada Quicke C

Nová generace kompaktních nakladačů



NOVÁ ŘADA C

Naše výkonné kompaktní nakladače pro malé traktory



MALÝ A VELKÝ!

Kompaktní řada C společnosti Quicke je malý čelní nakladač s vysokým výkonem!

Nový kompaktní čelní nakladač Quicke je ideální, pokud chcete zajistit mimořádný výkon a vysokou všestrannost pro malé traktory.

- Vhodné pro traktory s výkonem 15-65 hp
- Výška zdvihu 1,88-2,82 m



Model nakladače s paralelogramem



Model nakladače bez paralelogramu

Dostupné modely

Nakladače bez paralelogramu

| Velikost | Model | Dosah | Nosnost | Dodávaný upínač |
|----------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 1 | C09 | 1.88 m | 288 kg | Smykový nakladač |
| 2 | C12 | 2.09 m | 398 kg | Smykový nakladač |
| 3 | C13 | 2.39 m | 456 kg | Smykový nakladač/Euro |
| 4 | C16 | 2.60 m | 640 kg | Smykový nakladač/Euro |
| 5 | C18 | 2.82 m | 870 kg | Smykový nakladač/Euro |

Nakladače s paralelogramem

| Velikost | Model | Dosah | Nosnost | Dodávaný upínač |
|----------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 1 | C09S | 1.88 m | 310 kg | Smykový nakladač |
| 2 | C12S | 2.09 m | 470 kg | Smykový nakladač |
| 3 | C13S | 2.39 m | 550 kg | Smykový nakladač/Euro |
| 4 | C16S | 2.60 m | 840 kg | Smykový nakladač/Euro |
| 5 | C18S | 2.82 m | 990 kg | Smykový nakladač/Euro |

Výbava na přání

3. hydraulická funkce

3. hydraulická funkce umožňuje ovládat aktivní nářadí.



SoftDrive®

Systém tlumení rázů, který snižuje působení sil jak na nakladač a montážní rámy, tak i na řidiče a traktor.



Smykový nakladač

Upínač typu Smykový nakladač je dostupný na všechny modely.



Euro

Upínač Euro je dostupný od modelů C13/C13S a výše.



Dostupné kompaktní nářadí

Lopata

- Velikost od 120 cm do 180 cm
- Upínače typu Smykový nakladač nebo Euro



Víceúčelová lopata

- Velikost od 140 cm do 180 cm
- Upínače typu Smykový nakladač nebo Euro



Hroty na balíky

- 127 cm (šířka rámu)
- Upínače typu Smykový nakladač nebo Euro



Vidle na balíky S+

- 115 cm (šířka rámu)
- Upínač typu Euro



Paletizační vidle

- 114 cm (šířka rámu)
- Upínače typu Smykový nakladač nebo Euro



Přehled

| | | | | Model nakladače | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|
| | | | | Vel. 1 | | Vel. 2 | | Vel. 3 | | | | Vel. 4 | | | | Vel. 5 | | | |
| | | | | C09, Smykový nakl. | C09S, Smykový nakl. | C12, Skid steer | C12S, Smykový nakl. | C13, Euro | C13, Smykový nakl. | C13S, Euro | C13S, Smykový nakl. | C16, Euro | C16, Smykový nakl. | C16S, Euro | C16S, Smykový nakl. | C18, Euro | C18, Smykový nakl. | C18S, Euro | C18S, Smykový nakl. |
| Lopata | Model | Šířka | Upínač | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C3 | 120 cm | Smykový nakl. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | CE | 130 cm | Euro | | | | | ●* | ● | | | ● | ● | | | | | | |
| | C3 | 140 cm | Smykový nakl. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | CE | 150 cm | Euro | | | | | ●* | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | |
| | C2 | 150 cm | Smykový nakl. | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | CE | 170 cm | Euro | | | | | ●* | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | |
| | C2 | 170 cm | Smykový nakl. | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | CV | 180 cm | Smykový nakl. | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | C2 | 180 cm | Smykový nakl. | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Víceúčelová lopata | Model | Šířka | Upínač | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MPC | 140 cm | Smykový nakl. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | MPC | 170 cm | Euro | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | |
| | MPC | 170 cm | Smykový nakl. | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | |
| | MPC | 180 cm | Euro | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | MPC | 180 cm | Smykový nakl. | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| Manipulace s balíky | Model | Šířka | Upínač | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bale Spike | 127 cm | Euro | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bale Spike | 127 cm | Smykový nakl. | ●** | ●** | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bale Fork S+ | 115 cm | Euro | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paletizační vidle | Model | Šířka | Upínač | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fork Frame C | 114 cm | Euro | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fork Frame C | 114 cm | Smykový nakl. | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |

*Kombinace nakladače C13 bez paralelogramu a upínače typu Euro snižuje pracovní úhly. Maximální úhel zaklopení u země je 25 stupňů.

** Doporučeno pouze pro balíky do 200kg.



Quicke



Ålö AB

Member of JOST World

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

www.quicke.nu